



## ALUMINIUM-RECHTECKROHRE

Für diese Produkte gelten folgende Normen:

**EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)**

**EN-Norm 573-3, 755-1/-2/-9**

gepresst, warm ausgehärtet

Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,  
Normen für Maße und Toleranzen

Breite B x Höhe H	Wanddicke T				
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
20 x 10	■	■			
20 x 15		■			
25 x 15		■			
25 x 20		■			
30 x 10	■				
30 x 15		■			
30 x 20		■		■	
30 x 25		■			
34 x 20		■			
35 x 20		■			
35 x 25		■			
40 x 15		■			
40 x 20		■		■	■
40 x 25		■			
40 x 30		■	■	■	■
45 x 25		■			
50 x 15		■			
50 x 20		■		■	
50 x 25		■		■	
50 x 30		■		■	
50 x 34				■	
50 x 40		■	■	■	■
55 x 50				■	
60 x 20	■	■			
60 x 25		■			
60 x 30		■		■	
60 x 34				■	
60 x 40		■	■	■	■
60 x 50				■	■

Breite B x Höhe H	Wanddicke T				
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
70 x 30				■	
80 x 20		■			
80 x 25		■			
80 x 30		■		■	
80 x 40		■	■	■	■
80 x 50		■		■	■
80 x 60				■	■
100 x 18		■			
100 x 20		■			
100 x 30		■		■	
100 x 40		■		■	■
100 x 50		■		■	■
100 x 60		■		■	■
100 x 80				■	
120 x 20		■			
120 x 30				■	
120 x 40		■		■	■
120 x 50					■
120 x 60				■	■
120 x 80				■	
140 x 18		■			
140 x 40					■
140 x 80					■
150 x 40					■
150 x 50		■			■
180 x 50					■
200 x 50					■
200 x 100					■
200 x 18 mit 2 Mittelstegen		■			

INFO

### Abmessungen & Anarbeitung

- in Herstellungslängen von 6 m
- Entgraten, Senken, Bohren

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.