



EDELSTAHLROHRE AUS HITZEBESTÄNDIGEN WERKSTOFFEN

Für diese Produkte gelten folgende Normen:

mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204 / 3.1B

nahtlos, wärmebehandelt, zunderfrei

Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,
Normen für Maße und Toleranzen

Durchmesser D	Wanddicke T														
Abmessungen in mm	1,0	1,5	2,0	2,3	2,5	2,6	2,77	2,9	3,0	3,2	3,6	3,91	4,0	5,49	6,02
6	■														
8	■	■													
10	■														
12			■												
13,50				■											
14		■													
15			■												
17,20				■											
20			■												
21,30						■									
22			■												
26,67												■			
26,90			■			■									
33,70			■							■					
42,4							■			■					
44,5					■				■						
48,3										■			■		
60,30									■		■		■		
76,10								■	■		■				
88,90									■				■	■	
114,30															■

Abmessungen & Anarbeitung

- in Herstellungslängen von 5–8 m, glatte Enden
- Entgraten, Senken, Bohren

Darüber hinausgehende Abmessungen und Werkstoffe, wie geschweißte Rohre in hitzebeständigen Güten erhalten Sie kurzfristig auf Anfrage.

Rohrzubehör aus hitzebeständigen Werkstoffen können wir auf Anfrage anbieten.

INFO