

## ALUMINIUM-RUNDROHRE

Für diese Produkte gelten folgende Normen:


**EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)**

**EN-Norm 573-3, 755-1/-2/-9**

gepresst, warm ausgehärtet

Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,  
Normen für Maße und Toleranzen

Durchmesser D	Wanddicke T								
Abmessungen in mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	7,5	10,0
6	■								
8	■		■						
10	■		■						
12	■		■						
13		■							
15		■	■						
16		■	■	■					
18		■							
20		■	■		■		■		
22		■	■						
25	■	■	■	■	■		■		
28			■						
30		■	■		■		■	■	
32			■						
35			■		■		■		
38		■	■		■	■			
40			■	■	■	■	■		
42	■		■			■			
45			■		■				
48						■			
50		■	■	■	■	■	■		
52						■			
54			■			■			
55			■						
60		■	■	■	■	■	■		■
65			■						
70			■		■		■		■
75				■			■		
76					■				
80			■	■	■		■		■
86					■				
90				■	■		■		
100			■	■	■		■		■
106					■				



## ALUMINIUM-RUNDROHRE

Durchmesser D	Wanddicke T								
Abmessungen in mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	7,5	10,0
108						■			
110							■		
120					■		■		
150					■		■		
156					■				
160							■		
200							■		

Für diese Produkte gelten folgende Normen:

**EN AW-6082 T6, (Al Mg Si 1,0 F28/31)**  
nach DIN/EN-Norm  
gepresst, mit Abnahme GL

Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,  
Normen für Maße und Toleranzen

Durchmesser D	Wanddicke T								
Abmessungen in mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	8	10,0
50							■		
60									■
90							■		
100								■	

INFO

### Abmessungen & Anarbeitung

- in Herstellungslängen von 6 m
- Entgraten, Senken, Bohren

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.