



ALUMINIUM-VIERKANTROHRE

Für diese Produkte gelten folgende Normen:

EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)

EN-Norm 573-3, 755-1/-2/-9

gepresst, warm ausgehärtet

Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,
Normen für Maße und Toleranzen

Breite/Höhe B	Wanddicke T						
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Abmessungen in mm							
15 x 15		■	■				
20 x 20	■	■	■				
25 x 25		■	■		■		
30 x 30			■		■		
34 x 34			■		■		
35 x 35			■		■		
40 x 40			■	■	■	■	
45 x 45			■				
50 x 50			■		■	■	■
60 x 60			■		■	■	
70 x 70						■	
80 x 80			■		■	■	■
90 x 90						■	
100 x 100			■		■	■	
120 x 120				■			■

Für diese Produkte gelten folgende Normen:

EN AW-6082 T6, (Al Mg Si 1,0 F28/31)

nach DIN/EN-Norm

gepresst, mit Abnahme GL

Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,
Normen für Maße und Toleranzen

Breite/Höhe B	Wanddicke T						
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Abmessungen in mm							
100 x 100							■
150 x 150							■

INFO

Abmessungen & Anarbeitung

- in Herstellungslängen von 6 m
- Entgraten, Senken, Bohren

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.